

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Pustak stropowy RECTOR RP24
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Belkowo-pustakowe systemy stropowe
- Producent:
**Zakład Betoniarsko Budowlany „GRZYBOWSKI”
ul. Papieżka 113A
87-800 Wrocław**
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
- Norma zharmonizowana: **EN 15037-2:2009+A1:2011**
Jednostka nacyfikowana: **Nr 1488 (Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie)**
Certyfikat: **Nr 1488-CPR-0411/Z**
- Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Nośność	Klasa R1 Wytrzymałość na siłę skupioną: 2,5kN (typ: RR)	EN 15037-2:2009+A1:2011
Oporność ogniowa	REI 30 – REI 240 zgodnie z Oceną Odporności Ogniowej Stropów RECTOR – Instytut Techniki Budowlanej o numerach: 2818/11/200 NP; 2069/15/200 NP; 2436/16/200 NP	
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i transmisja fali dźwiękowej	NPD	
Izolacyjność termiczna	Dla gęstości materiału 2200kg/m ³ , P=50%, λ ₁₀₀ =1,24 W/m*K P=90%, λ ₁₀₀ =1,42 W/m*K wg PN-EN 1745:2012, Tablica A3	
Skurcz betonu lekkiego spowodowany wysychaniem	NPD	
Szczegół konstrukcyjny	Tolerancja wymiarowa: Klasa T1 Właściwości geometryczne: Klasa N1	
Trwałość	Klasa ekspozycji: X0	
Gęstość objętościowa w stanie suchym	780 kg/m ³	
Substancje niebezpieczne	f ₁ ≤ 1,2 oraz f ₂ ≤ 240 Bq/kg	

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał (-a)

Wrocław, 29.03.2019 r.
(miejsce i data wydania)

(Nazwisko i stanowisko)

ZAKŁAD BETONIARSKO-BUDOWLANY
Andrzej Grzybowski
87-800 Wrocław, ul. Papieżka 113 A
NIP 8881946401 / REGON 910353398
tel. 54 233 71 58

(podpis)